



CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

- Faróis de neblina dianteiros
- Faróis halógenos
- Molduras das caixas de roda em preto
- Retrovisores externos com regulagem eletrica

CARACTERÍSTICAS INTERNAS

- Ar condicionado manual
- Bancos revestimento em tecido
- Bancos traseiros bi-partidos (50/50)
- Coluna de direção com ajuste de altura
- Comandos de Audio no volante
- Maçanetas internas cromadas
- Porta copos no console central
- Porta USB no console central
- Sistema de entrada keyless
- Tomada 12V no console central
- Travamento elétrico das portas
- Vidros Eletricos com subida expressa motorista

SISTEMA DE ÁUDIO

- Sistema multimidia 7" CarPlay + Android Auto

SEGURANÇA

- Airbag motorista / Airbag passageiro
- ABS/EBD
- BAS (Brake Assist)
- BOS (Brake Override System)
- Camera ré
- ESP
- Hill hold
- Hill descend
- ISOFIX
- Imobilizador
- Pedais colapsíveis
- Barra de proteção de impactos laterais

CORES

- Amarelo Kinetic / Teto Preto (opcional)
- Azul Brisk / Teto Preto (opcional)
- Bege Chiffon / Teto Preto (opcional)
- Branco Superior
- Branco Superior / Teto Preto (opcional)
- Cinza Medium (opcional)
- Cinza Medium / Teto Preto (opcional)
- Prata Silky (opcional)
- Prata Silky / Teto Preto (opcional)
- Preto Bluish 3 (opcional)
- Verde Jungle (opcional)
- Verde Jungle / Teto Preto (opcional)

DIMENSÕES

Comprimento (mm)	3.645
Largura (mm)	1.645
Altura (mm)	1.725
Entre-eixos (mm)	2.250
Altura livre do solo (mm)	210
Peso em ordem de marcha (kg)	1.090
Carga útil (kg)	345
Peso bruto total (kg)	1.435
Capacidade de Reboque sem freio (kg)	350
Capacidade de Reboque com freio (kg)	1.300
Lugares	4
Capacidade tanque combustível (L)	40
Ângulo de Entrada	37°
Ângulo Break-over	28°
Ângulo de Saída	49°

TRANSMISSÃO

- Tipo Manual, 5 marchas

TRAÇÃO

- Denominação ALLGRIP PRO
- Características Possibilidade de engate 2WD ↔ 4WD em até 100 km/h
- Opções de Acoplamento
 - 2WD = Tração 4x2 Traseira
 - 4WD = Tração 4x4
 - 4WD-L = Tração 4x4 Reduzida

MOTOR

Cilindrada (cm³)	1462
Cilindros e Cabeçote	4 em linha / 16 válvulas/ DOHC / VVT
Taxa de compressão	10 : 1
Potência Máxima (CV @ rpm)	108 @ 6000
Torque Máximo (kgf.m @ rpm)	14.1 @ 4000

DIREÇÃO

- Tipo Esferas recirculantes com assistencia eletrica
- Raio mínimo de giro (m) 4,9

SUSPENSÃO

- Dianteira Eixo rígido 3-link com molas helicoidais
- Traseira Eixo rígido 3-link com molas helicoidais

FREIOS

- Dianteiro Disco ventilado
- Traseiro Disco sólido

RODAS E PNEUS

- Rodas Liga leve, 15"
- Pneus 195/80 R15