

Especificações Técnicas

VW Delivery Express



Caminhões
Ônibus



VW Delivery Express

MOTOR

Fabricante / Modelo	Cummins / ISF 2.8l
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 2.800
Potência líq. máx. - cv (kw) @ rpm (*)	150 cv @ 3.500 rpm
Torque líq. máx. - Nm @ rpm (*)	360 Nm @ 1.400 - 2.800 rpm
Sistema de injeção	Common rail
Norma de emissões	PROCONVE L-6
Tecnologia de emissões	EGR

(*) Valores conforme NBR ISO 1585.

TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 4106
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré
Relações 1ª / Última	4,80:1/ 0,65:1
Ré	4,03:1
Tração	4 x 2

EMBREAGEM

Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	280

EIXO DIANTEIRO

Fabricante / Modelo	MAN / IFS - Independente
---------------------	--------------------------

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Fabricante / Modelo	AAM / Eixo rígido
Relação de redução	4,56

SUSPENSÃO

Dianteira	Independente com molas helicoidais e amortecedores, hidráulicos telescópicos de dupla ação
Traseira	Eixo rígido, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação

CHASSIS

Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga
Material	LN600

RODAS E PNEUS

Aros das Rodas	Aço (16" x 6)	Aço (16"x5,5)*
Pneus	225/75R16C	205/75 R16C*

*Opcional

FREIOS

Freio de serviço	Hidráulico, freio à disco em todas as rodas, com ABS e EBD
Freio de estacionamento	Alavanca à cabo, caliper seco nas rodas traseiras

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão nominal	12V
Bateria	1x (100Ah)
Alternador	90A - 14V (std.) / 120A - 14V*

*Opcional

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (l)

Combustível / Material - Plástico	80 / 150*
-----------------------------------	-----------

*Opcional

DIMENSÕES (mm)

Distância entre-eixos	A	3.000	3.600
Balanço dianteiro	B	1.260	
Balanço traseiro	C	1.175	1.375
Comprimento total	D	5.440	6.240
Ângulo de entrada	E	21°	
Ângulo de saída	F	29°	25°
Altura	G	2.376	
Altura da plataforma de carga	H	740	
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I	700	
Largura máxima dianteira (com retrovisores/sem retrovisores)	J	2.495	2.025
Largura máxima traseira	K	2.066	
Bitola dianteira	L	1.760	
Bitola traseira	M	1.766	
Vão livre dianteiro	N	216	
Vão livre traseiro	O	180	
Largura entre longarinas (extremos)	P	856	
Diâmetro de giro (m)		10,9	12,9

PESOS (kg)

Peso em ordem de marcha (Total)	2.102	2.115
Eixo dianteiro	1.653	1.656
Eixo traseiro	449	459
Capacidade técnica (Total)	4.200 (pneu 205)	4.400 (pneu 225)
Eixo dianteiro	2.100 (pneu 205)	2.100 (pneu 225)
Eixo traseiro	2.100 (pneu 205)	2.300 (pneu 225)
Peso bruto total (PBT) - homologado	3.500	
Peso bruto total combinado (PBTC) homologado	4.200 (pneu 205)	4.400 (pneu 225)
Capacidade máx. de tração (CMT)	5.000	
Carga útil + carroceria	1.398	1.385

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO)

Relação de redução do eixo traseiro	4,56:1
Velocidade máxima (km/h)	140
Capacidade de rampa em PBT (%)	46
Partida em rampa em PBT (%)	33

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

